

# PRESTO 190 PRO




Lo specialista  
per la  
saldatura  
pesante per  
tutti i tipi di  
elettrodi MMA,  
compresi i  
cellulosici



**Spina 16A**



**SAVE ENERGY**



## Descrizione e caratteristiche del prodotto:

- Maggiori prestazioni 160 al 50% a 40 °C.
- Dotato di spina Schuko da 16 A.
- Adatto per saldatura con elettrodi cellulosici.
- (VRD) per maggiore sicurezza durante la saldatura in loco, ovvero in impianti minerari, cantieri navali e stabilimenti petrolchimici.
- Compatibile con motogeneratore.





## PRESTO 190 PRO

PRESTO 190 PRO offre elevate prestazioni in saldatura, con la possibilità di regolare i parametri di Arc Force e Hot Start.

Con il **D**ispositivo di **R**iduzione della **T**ensione (VRD) viene garantita una sicurezza massima che rende questo apparecchio adatto ad ambienti di lavoro impegnativi, come impianti minerari, cantieri navali e stabilimenti petrolchimici.

La presente unità è stata progettata per utilizzi pesanti, con saldatura su tutti i tipi di elettrodi MMA, compresi i cellulósici.

Controllato tramite microprocessore, PRESTO 190 PRO offre un'eccellente stabilità dell'arco, anche con tensione di ingresso fluttuante.

Il modulo integrato di Correzione del Fattore di Potenza (PFC) consente la saldatura con 160 A al 50% del rapporto d'intermittenza a una temperatura ambiente di 40 °C con un consumo effettivo primario di solo 16A. Di conseguenza PRESTO 190 PRO può essere usato con una spina domestica.

PRESTO 190 PRO è molto versatile, e durante la saldatura TIG Lift, i tempi di salita e discesa possono essere impostati dal pannello di controllo.



**garanzia**  
**2**  
**anni**

Caratteristiche tecniche		PRESTO 190 PRO
<b>PRIMARIO</b>		
Tensione di ingresso monofase		230 V +/- 20% / 50-60 Hz
Corrente di ingresso effettiva		16 A
Tensione di circuito aperto		67 V
Tensione di circuito aperto ridotta		14 V
Intervallo corrente saldatura		5 - 160 A
Rapporto d'intermittenza a 40 °C	a 50%	160 A
	a 60%	150 A
	a 100%	130 A
Dimensioni connettore		13 mm
Indice di protezione		IP 23S
Peso		9 kg
Dimensioni		205 x 345 x 450 mm
Normative europee		EN 60974.1 - EN 60974.10 Classe A

### Per ordinare

**PRESTO 190 PRO:**  
**W 000 272 661**

### Opzioni e accessori

Porta torcia  
+ morsetto di terra  
KIT ARC 25C50:  
**W 000 260 684**

Torcia Tig con valvola  
WTT 26V - 4m:  
**W 000 266 573**

Comando a distanza 10 m:  
**W 000 242 069**

Maschera a cristalli liquidi  
Chameleon 3 F:  
**W 000 261 351**

### Dotazione standard:

- Cavo primario
- Manuale utente
- Istruzioni di sicurezza